CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2022 - PR

Processo Administrativo: 15677/2021
Processo de Licitação: 15677/2021
Data do Processo: 12/04/2022

ANEXO IV

Folha: 1

Dotações: Condições de Pagto: Conforme Condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Conforme Condições Conforme Condições - -Local de Entrega: Forneceremos os materiais e/ou serviços Carimbo do CNPJ do Fornecedor Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e periféricos de informática para manutenção de computadores na Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares Municipais. solicitados nas condições e preços espe-Objeto da Licitação: cificados. Observações: Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	15,000	UN	Pente de Memória DDR3 8GB 1333MHz, KVR1333D3N9/8G Especificações: Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM Capacidade: 8GB Velocidade: DDR3 1333Latência CAS: 9 - Tensão: 1.5V Buffered / Registro: Unbuffered Garantia: 12 meses de garantia (002-01-3123)	280,88			
2	15,000	UN	Cabo de Rede CAT5e Crimpado, 4 pares trançados para Rede tamanho 7metros. (002-01-3124)	23,18			
3	20,000	UN	Chave de Ativação do Windows 8.1 Pro 64 Bits. (002-01-3125)	412,13			
4	20,000	UN	Chave de Ativação do Windows 10 Pro 64 Bits. (002-01-3126)	177,97			
5	60,000	UN	Chave de Ativação do Pacote Office Professional 2013. (002-01-3127)	218,38			

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2022 - PR

Processo Administrativo: 15677/2021
Processo de Licitação: 15677/2021
Data do Processo: 12/04/2022

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	30,000	UN	Fonte de Alimentação 500 Watts de Potência "Real", Chave seletora: 110V/220V Pinagem: 20+4 pinos, CPU 8 (4+4) pinos, 3 x HDD, 1 x FDD, 6 x Sata, 1 x PCI E 6 Pinos Resfriamento: 1 Cooler Fan de 12 cm (120mm) Conectores: 3 x Pinos Molex, 6 x Conector SATA, 1 x Pinos ATX 20 + 1 x Pino auxiliar 12V. (002-01-3128)	283,94			
7	2,000	СХ	Cabo de Rede Cat5e 24AWG, 305 metros CMX Azul, de 4 pares trançados, compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa em PVC na opção CMX, marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia/mês/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote,NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68, certificado pela ANATEL - Dimensões: Profundidade: 305m Diâmetro nominal de 5,2mm Peso Bruto: 8.3 Kg. Caixa FASTBOX c/ 305 metros, Garantia do fornecedor de 3 meses. (002-01-3129)	522,58			
8	1,000	PCT	Conectores Rj45 Cat5e, transparente macho, características técnicas de categoria 5e U/UTP, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, compatível com os padrões de montagem T568A e T568B, contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis pacote c/ 50 unidades. (002-01-3130)	0,51			
9	20,000	UN	Placa de Rede PCI Gigabit 10/100/1000 Mbps, Taxa de transferência: Gigabit Ethernet, Até 2000Mbps full duplex - Ethernet rápida: Half duplex de 100Mbps e 200Mbps full duplex - Ethernet: Half duplex de 10Mbps e 20Mbps full duplex- Ethernet: Half duplex de 10Mbps e 20Mbps full duplex10/100/1000Mbps, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab - Auto-negociação ANSI / IEEE 802.3 NWay - Controle de fluxo IEEE 802.3x - Barramento local PCI 2.3 - Suporte para barramento universal 3.3 V / 5 V, Características:LED's de diagnóstico/100/1000 - LED's de link atividade 10/100/1000, Funções suportadas: Quadros Jumbo de 7 KB - Filas de Prioridade IEEE 802.1p - IEEE 802.1Q VLAN Tagging - Wake on LAN - Utilitário de Diagnóstico, Sistemas compatíveis: Microsoft Windows 8/7 / Vista / XP - Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2012 - Linux para Kernel 2.4 / 2.6 / 3.2 - BSD grátis - NDIS 2 para DOS - Cliente Novell para DOS - Cliente Novell para o servidor 5.x / 6.x -	140,50			

Assinatura do Fornecedor:

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2022 - PR

Processo Administrativo: 15677/2021
Processo de Licitação: 15677/2021
Data do Processo: 12/04/2022

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
		•	Mac OS X 10.2 / 10.3 / 10.4. Garantia: 05 anos (3 meses de garantia legal e mais 57 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). (002-01-3131)			·	
10	20,000	UN	Placa De Rede Wireless PCI, padrões 802.11b/g Velocidade de até 54 Mbps, Barramento PCI 32 bits, Antena removível de 2dBi, transmissão de 15dBm, Freqüência de 2.4 GHz, Criptografia WEP 64/128/152 bits, WPA/WPA2, IEEE 802.1x, TKIP/AES, Dimensão: 2,20cm x 12,10cm x 13,30cm (Altura x Largura x	110,80			
			Comprimento). (002-01-3132)				
11	5,000	UN	Placa de Rede Wireless 150Mbps PCI Express, PCI slot Express, x1, x2, x8 ou x16, Antena Onidirecional Destacável, Garantia 1 ano. (002-01-3133)	150,80			
12	12 30,000	000 UN	Teclado Slim Laser Resistente à Água ABNT2, Especificações: Formato Slim,Cor: Preto, Layout: ABNT 2, Teclas macias e silenciosas, Teclas impressas a laser, Resistente à água, Compatível com: Windows 9x, 2000, ME, XP, NT ou superiores, Conexão: USB, Dimensões: 2,1 x 13,8 x 41,8 cm. Garantia: 12 meses de garantia. (002-01-3134)	54,57			
13	30,000	UN	Mouse Óptico USB C/ Scroll, Especificações: Resolução: 1200 dpi - Plug&Play - Design Anatômio - Dimensões: 5.9 x 3.4 x 9.7 - Cor: Preto - Garantia: 12 meses de	16,96			
			garantia. (002-01-3135)				
14	15,000	15,000 UN	Amperes Condições de carga (25oC) Tensão de flutuação = 13,5 a 13,8V. Tensão	(25oC) Tensão de flutuação = 13,5 a 13,8V. Tensão – 14,7V Tensão de recarga (> 18Ah) = 14,4 a 15,0V			
			de recarga (= 18Ah) = 14,4 a 14,7V Tensão de recarga (> 18Ah) = 14,4 a 15,0V Dimensões: Comprimento 15,1 Largura 6,5 Altura 9,4. Peso: 2,10 Kg. (002-01-3136)				
15	6,000		Pasta Térmica Prata Seringa 5g, Características: Modelo: 6688 Especificações: Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm); Aditivo: Prata coloidal;	27,77			
			Consistência NLGI: 2 ou 3; Exudação: 0,4 %; Componente Básico: Silicone modificado; Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma Técnica ISO				

Accinatura	do Fornacador:	
A SSIIIatula	uo i oilieceuoi.	

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2022 - PR

Processo Administrativo: 15677/2021
Processo de Licitação: 15677/2021
Data do Processo: 12/04/2022

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
item	Quantidade	Office	Especilicação	Preço Maximo	iviaica	Preço Unitario	Pieço iolai
			8301:1991); Ponto de gota: Inexistente; Cor: Cinza; Solubilidade em água: 0,04 g/100 mL. Conteúdo da Embalagem: Pasta Térmica MD9 Thermal Silver Seringa 5g Garantia: 90 dia(s) de garantia Peso: 86 gramas (bruto com embalagem). (002-01-3137)				
16	5,000	UN	Bateria Alcalina 9V, Especificação: Referência: 5005680 – Modelo: 9V – Tipo: Alcalina – Vida útil: até 5 anos – Peso do produto: 91g – Dimensões: Largura 9,25cm – Altura 11,43cm – profundidade 1,77cm – Garantia: 03 meses de garantia. (002-01-3138)	9,85		. ———	
17	17 12,000 UN		UN Webcam C270 HD 1280 x 720, Áudio microfone incorporado, Cor Preto, Conectividade	160,00			
			Cometividade Com fios, Câmera a cores, Resolução máxima 1280 x 720, Interfaces USB 2.0, Cabos incluídos 1 - cabo USB - 1.5 m, Compatibilidade USA 2.0, Tecnologia Right Light, Tecnologia Right Sound, Garantia de 2 anos. (002-01-3139)				
18 12,000	00 UN		31,18				
		ideal Haste flexível para ajustar o microfone Ideal para conversas online Conecta-se a equipamentos portáteis: (cd players, gravadores dat, notebooks, etc)Fone revestido com almofada para maior conforto Informações técnicas (headset) Frequência de resposta: 20Hz20000Hz Sensibilidade: 110dB SPLmW Impedância: 32 Amperes thd: < = 1% Potência: 25mW Potência máxima					
		de entrada: 52 Amperes (nd: < = 1% Potencia: 25mW Potencia maxima de entrada: 50mW Diâmetro do speaker: 40mm Informações técnicas (microfone) Tipo: Condensador de Eletreto Frequência de resposta: 100Hz16000Hz Sensibilidade: -35dB 2dB (0dB = 1V/Pa); -55dB 2dB (0dBV = 1V/bar) Tensão: 4,5V S / n: 60dB> Impedância: 2,2K Ohm Consumo: < = 0,5mA Dimensão: 6,0 x 5,0mm					
			Sistema Tipo do plug: stereo 3,5mm Peso: 120 g (002-01-3140)				
19	15,000	UN	Hub Usb 480 480mbps de Alta Velocidade Usb 2.0 Hub Interruptor On/Off Usb Hub	29,91			
	Acessórios		Splitter Para Pc Computador Portátil Periféricos de Computadores Portáteis Acessórios 100% brand new e de alta qualidade Hot Plug & Play				

Assinatura do	Fornecedor:	
---------------	-------------	--

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980

RUA PADRE ANCHIETA, 234

C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 33/2022 - PR

Processo Administrativo: 15677/2021
Processo de Licitação: 15677/2021
Data do Processo: 12/04/2022

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			dispositivo Usb Totalmente compatível com a especificação Usb versão 2.0 Com Led azul para o poder On/Off switches ativar ou desativar portas individuais Projetado com portas, este USB2.0 high-speed hub compacto é pequeno o suficiente para viajar, e cabo o suficiente para atender às suas necessidades de conectividade. Hub USB 7 Portas c/ Chave Seletora 2.0 High Speed Lacrado. Descrição: 7 Portas Hub Usb 480 480mbps de Alta Velocidade Usb 2.0 Hub Interruptor On/Off Usb Hub Splitter Para Pc Computador Portátil Periféricos de Computadores Portáteis Acessórios 100% brand new e de alta qualidade Hot Plug & Play dispositivo Usb Hot Plug & Play dispositivo Usb Totalmente compatível com a especificação Usb versão 2.0 Com Led azul para o poder On/Off switches ativar ou desativar portas individuais Projetado com portas, este USB2.0 high-speed. (002-01-3141)				
20	1,000) UN	Tripé p/ Câmera Profissional Cabeça Hidráulica 180cm Vídeo Foto, Características: altura de funcionamento: 138cm – 171cm, comprimento fechado: 68cm, diâmetro da perna: 3,00 cm, 3 estágios, peso líquido: 2,10 kg, máximo suportado: 5kg. (002-01-3142)	243,17			
			Total:	52.116,17			

otal por Extenso: (
Casimiro de Abreu, 12 de Abril de 2022	